

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Pustak ceramiczny wentylacyjny PN-B-12014 200x200x240-1A
TERMoton PW


4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

ZCB OWCZARY
CERAMIKA BUDOWLANA
Zakład Ceramiki Budowlanej „Owczary”
R.E.R. Stępień Spółka Jawna
Owczary 28c, 26-341 Mniszków
tel. 044 756 10 74 fax. 044 756 11 74

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych : **system 4**

7. Krajowa specyfikacja techniczna: **PN-B-12014:2009 Pustaki ceramiczne wentylacyjne**
W zastosowanym systemie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych nie była udział jednostka notyfikowana

8. Deklarowane właściwości użytkowe :

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań.		Deklarowane właściwości użytkowe
Wymiary: dł. / szer. / wys. Kategoria odchyłek i rozpiętości wymiarów Płaskość powierzchni kładzenia Równoległość powierzchni kładzenia Powierzchnia otworu wentylacyjnego Grubość ścianek : zewnętrznych wewnętrznych		200x200x240 (mm) zgodnie z 5.2 Tablica PN-B-12014:2009 NPD NPD 18 860mm² nie mniej niż 15mm nie mniej niż 10mm
Kształt i budowa		 Element pionowo drażony , drażenie o okrągłym kształcie G3- trzecia grupa konstrukcyjna wg EN 1996-1-1
Wytrzymałość na ściskanie	kategoria	Element kategorii II
	średnia	8,5 (N/mm²)
	znormalizowana	10 (N/mm²)
	Kierunek nacisku	Prostopadły do powierzchni kładzenia
Stabilność wymiarów (rozszerzalność pod wpływem wilgoci)		NPD
Wytrzymałość spoiny		0,15 (N/mm²) (wartość ustalona)wg PN-EN 998-2:2016-12
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych		Kategoria S 1
Reakcja na ogień		Euroklasa A1
Absorpcja wody		Nie mniej niż 6% ni więcej niż 22%
Gęstość netto w stanie suchym		1519 (kg/m³) kategoria odchyłek D1
Masa w stanie suchym		6,02 kg
Substancje niebezpieczne		Nie występują Stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych: f1 ≤1,2 i f2 ≤ 240 [Bq/ kg] zgodnie z rozporządzeniem RM z dn.02.01.2017 (Dz.U.2007.4.29)

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

~~Rafał Stępień~~

up. do reprezent. spółki

Owczary dnia 12.05.2017

(miejsce i data wydania)

.....

(podpis)